

TPWLK

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWLK "LOGISTIC"



Gabelhubwagen mit Waagenfunktion, einfach in Gebrauch und Handhabung. Zeitersparnis und dennoch genaue Wägungen. Austauschbare wiederaufladbare Batterie. Auch mit integriertem Thermo-Drucker und in eichfähiger Ausführung mit zwei Wägebereichen erhältlich.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2.000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,1% des max. Wägebereichs in der internen Version.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des max. Wägebereichs in der geeichten Version "M".
- Gabelabmessungen: 1150x550x85mm.
- Gewicht: ca. 125 kg.
- Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert.
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 Edelstahl-Wägezellen in IP68 für die geeichte Ausführung, und 4 Aluminium-Wägezellen in IP67 in der Version für innerbetriebliche Anwendungen.
- Gewichtsanzeige mit feuchtigkeitsgeschütztem **Edelstahl-Gehäuse** in IP65, einfach zu reinigen und resistent in rauen und ätzenden Umgebungen.
- **Großes kontrastreiches LCD-Display Höhe 25mm**, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit 17 feuchtigkeitsgeschützten Tasten.
- **Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit Tastatur oder DINITOOLS am PC**
- Austauschbare wiederaufladbare Batterie, die auf dem Dom des Gabelhubwagens montiert ist.
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung.
- Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion).
- Batterie-Statusanzeige.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig.
- Bidirektionaler Port RS232/C, **konfigurierbar für den Anschluss eines Druckers, auch mit kundenspezifischem Ausdruck.**
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertragung oder Laptop.
- IR-Eingang für Fernbedienung.
- **Thermodrucker in den Versionen TPWLKP und TPWLKPM**, Komplett mit Kalender / Uhrzeit.

FUNKTIONEN

- Nullstellen, Tara, Ausdruck
- **Hochauflösende Wägungen x10**
- **Netto/Brutto oder Umschaltung lb/kg**
- **Summierung**
- **Rezeptieren**
- **+/- Toleranzkontrolle**
- **Prozent-Wägung**
- **Stückzählung** (max. Zählauflösung 1.500.000 Teile)
- **Haltefunktion und Spitzenwertermittlung**

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850 - 1.500mm.
- Spezielle Kapazitäten und Zifferschnitte.
- Höhere Auflösung.

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLK-4	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKM-4 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKP-4	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKPM-4 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1