

TPWE

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWET "ENTERPRISE TOUCHSCREEN"



Gabelhubwagen mit Waagenfunktion, integrierter Wäge-Indikator für Datenmanagement- und Speicherung. Ideal für den Einsatz in der Lagerwirtschaft mit Stückzählung, Summenbildung, u.a. mit Barcodeleser, Etikettendruck etc. Dank der vielen verfügbaren Schnittstellen und Software-Programme ist dieses Gerät eine ideale mobile Wägestation zur Integration in das vorhandene Computersystem. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Maximum Hubkraft: 2.000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,1% des max. Wägebereichs in der internen Version.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des max. Wägebereichs in der geeichten Version "M".
- Gabelabmessung: 1170 x 550 x 85 mm. Eigengewicht ca. 125 kg.
- Robuste, einbrennlackierte Stahlkonstruktion.
- **Drehbares Anzeigegerät (+/-160°).**
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 Scherkraft-Wägezellen aus Edelstahl in IP68.
- Digitales Wäge-Terminal mit **Farb-Touchscreen-Display**, leicht zu reinigendes ABS-Gehäuse, Schutzart IP65, für den Einsatz im feuchten oder staubigen Umfeld.
- Interner Micro-SD-Slot zur Speicherung von Logos (auf Anfrage).
- Kalibrierung und Parameter-Einstellung über Tastenfeld oder von PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung über eingebauten auswechselbaren Akku. Ausgestattet mit Batterielader.
- Die Betriebszeit beträgt ca. 10h Dauerbetrieb oder 24h mit optionalem Zweit-Akku.
- Programmierbare Stromspar-Funktion und Batterie-Ladekontrolle.
- Lieferung mit Batterieladegerät 230VAC/50Hz.
- Port RS232/C für den Anschluss an Drucker, Funkmodul, Waage.
- Port RS232/C für den Anschluss an PC mit RJ-Stecker.
- Datum/Uhrzeit und Alibispeicher.
- **Integrierter Thermodrucker** mit definiertem bidirektionalem Port RS232/C (Versionen TPW20ETP und TPW20ETPM).

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850 - 1.500mm.
- Spezielle Kapazitäten und Ziffernschritte.
- Höhere Auflösung.

KUNDENSPEZIFISCHE APPLIKATIONEN

Dank unserer eigenen Entwicklungsabteilung erstellen wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungen:

- Assistenz- und Bedienermeldungen
- Anpassung des Protokolls der seriellen Schnittstelle
- Management/Verwaltung der digitalen Ein-/Ausgänge
- Sequentielle oder zeitgleiche Automatisierung
- Benutzerdefinierte Dateneingabe / Archive

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
TPW20ETP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	0,1 / 0,2 / 0,5
TPW20ETPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--