



Standard cable length 10 m; 4 cores with screen
 Standardkabellänge 10 m; Kabel 4-adrig, geschirmt

Silos subject to wind loading should be fitted with lift off protection. Refer to installation instructions.
 Silos die Windlasten ausgesetzt sind, sollten mit zusätzlichen Abhebesicherungen ausgerüstet werden.
 Beachten Sie die Montageanleitung.

REVISIONSVERLAUF

| REV. | BESCHREIBUNG | DATUM | AUTOR |
|------|---|------------|-------|
| 1 | Hinweistext hinzu; Maß 30 hinzu Maß 240 entfernt | 02.12.2014 | Sch |
| 2 | Bez. war nur 100t | | |
| 3 | Toleranzen Außenabmessungen geändert (L & B jeweils "+/- 2mm"); Hinweistext in Deutsch und Englisch eingefügt | 27.05.2019 | LJ |
| 4 | Hinweis aus Revision 1 entfernt | 27.05.2019 | LJ |

| | | | | |
|--|---------|---|---|----------------------------------|
| Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mK | Datum | Name | Name: Safemount 100t Gesamtzeichnung | |
| | Bearb. | 04.09.2013 | | |
| Projektion | Maßstab | Die Zchg. ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe nur mit schriftl. Genehmigung. | | Wägetechnik GmbH 59929 Brilon |
| | % | Dateiname: Gesamtzeichnung.idw | | |
| | | | Zchg.-Nr.: 40.0007.13.06 | Blattgröße A3 |