



Standard cable length 10 m; 4 cores with screen
 Standardkabellänge 10 m; Kabel 4-adrig, geschirmt

Silos subject to wind loading should be fitted with lift off protection.
 Silos die Windlasten ausgesetzt sind, sollten mit zusätzlichen Abhebesicherungen ausgerüstet werden.

Refer to installation instructions.
 Beachten Sie die Montageanleitung.

Wägemodul ist TÜV zertifiziert

REVISIONSVERLAUF

REV.	BESCHREIBUNG	DATUM	AUTOR
1	Maß 25 hinzu	02.09.2014	Her
2	Hinweiße und Maß 25 hinzugefügt, Maß 144 entfernt	02.12.2014	Sch
3	Deckel & Boden-Breite war 200; Toleranzen Außenabmessugnen geändert (L & B jeweils "+/- 3mm") Hinweistext in Deutsch und Englisch eingefügt	11.06.2019	LJ

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mK		Datum	Name
Projektion		Bearb. 03.09.2013	teb71
Maßstab %		Gepr.	
Die Zchg. ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe nur mit schriftl. Genehmigung.			
Dateiname: Safemount 50-60 Gesamtzeichnung.idw			

Name:	Safemount 50-60t
Gesamtzeichnung	
Zchg.-Nr.:	40.0003.12.02

HENSE
 Wägetechnik GmbH
 59929 Brilon
 Blatt Blattgröße A3