



Standard cable length 10 m; 4 cores with screen
 Standardkabellänge 10 m; Kabel 4-adrig, geschirmt

Silos subject to wind loading should be fitted with lift off protection.
 Silos die Windlasten ausgesetzt sind, sollten mit zusätzlichen
 Abhebesicherungen ausgerüstet werden.

Refer to installation instructions.
 Beachten Sie die Montageanleitung.

REVISIONSVERLAUF

REV.	BESCHREIBUNG	DATUM	AUTOR
1	Hinweis und Maß 25 hinzugefügt, Name geändert	02.12.2014	SCH
2	Deckel & Boden-Breite war 200; Toleranzen Außenabmessungen geändert (L & B jeweils "+/- 2mm"), Hinweistext in Deutsch und Englisch eingefügt	22.05.2019	LJ
3	Hinweis aus Revision 1 entfernt	23.05.2019	LJ

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mK	Bearb.	Datum	Name	Name: Safemount 40t Gesamtzeichnung
	Gepr.	16.09.2014	teb22a25	
Projektion	Maßstab	Die Zchg. ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe nur mit schriftl. Genehmigung.		Zchg.-Nr.: 40.0008.14.3
	%	Dateiname: 40.0008.14.3 (zusammenbau).idw		Blattgröße A3

