



Draufsicht verkleinert dargestellt

Standard cable length 10 m; 4 cores with screen  
 Standardkabellänge 10 m; Kabel 4-adrig, geschirmt

Silos subject to wind loading should be fitted with lift off protection.  
 Silos die Windlasten ausgesetzt sind, sollten mit zusätzlichen Abhebesicherungen ausgerüstet werden.

Refer to installation instructions.  
 Beachten Sie die Montageanleitung.

REVISIONSVERLAUF

REV.	BESCHREIBUNG	DATUM	BEARBEITET
1	Höhenmaß korrigiert, Maß 25 u. M22 hinzu	03.09.2014	Her
2	Abstand für die schrauben für überlast korregiert, Maß M22 zu M20 geändert, Hinweise und Maß 25 hinzugefügt, Name geändert	02.12.2014	Sch
3	Breite von Boden und Deckplatte war 200, Breite Pos. 1.1 & 2.1 auf 220 & Oberfläsche (w) vorher (Roh) geändert	22.09.15	Her
4	Gewindelöcher Abstand auf 142 mm verändert	28.09.15	Her
5	Hinweis aus Revision 1 entfernt	03.06.2019	LJ
6	Toleranzen Außenabmessungen geändert (L & B jeweils "+/- 2mm"); Hinweistext in Deutsch und Englisch eingefügt	03.06.2019	LJ

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mK	Datum	Name	Name: <b>Safemount 5 bis 30t</b> Gesamtzeichnung	
	Bearb.	07.01.2013		
Projektion	Maßstab %	Die Zchg. ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe nur mit schriftl. Genehmigung.		Zchg.-Nr.: <b>40.0005.12.08</b>
		Dateiname: 40.0005.12.08_Safemount bis 30T Gesamt.idw		

**HENSE**  
 Wägetechnik GmbH  
 Blattgröße **A3**